

KLB-nátěry vyhovující legislativě WHG* o ochraně vody a nátěry pro parkovací plochy

Produkt	balení	hmotnost v kg
EP 28	EP 28 dvousložková epoxidová pryskyřice pro základní nátěry	
	Kombi sud	800 kg
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
	Kombi kbelík	10 kg
Neplněná nebarvená dvousložková epoxidová pryskyřice pro základní nátěry a podlahy sypané křemičitým pískem. Kombi sud: 3 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B		
EP 216-univerzální	EP 216 univerzální dvousložková epoxidová samonivelační pryskyřice a pečetící nátěr, barvená, testováno dle OS 8	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
	Kombi kbelík	10 kg
Barvená dvoukomponentní samonivelační epoxidová pryskyřice bez přidaných rozpouštědel připravená ke zpracování. Materiál je vhodný pro vytváření hlavních vrstev podlah nebo jako pečetící nátěr podlah sypaných křemičitým pískem. Velice vzhodné použití pro vytváření parkovacích stání (testováno dle OS 8) Neplněná EP 216 je vhodná na tenkovrstvé nátěry. Pro vrstvy tlustší než 1,5 mm je možné EP 216 plnit až do váhového podílu 0,7.		
EP 280 WHG	EP 280 WHG elektricky vodivý, chemicky odolný nátěr s akreditací §19 WHG, , barvený	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
	Kombi kbelík	10 kg
Elektricky vodivý chemicky odolný nátěr. Materiál vyhovuje německé legislativě pro ochranu životního prostředí a vody. EP 280 je vhodná do prostorů ohrožených výbuchem nebo do prostorů s výskytem nebezpečných látek.		
EP 282 WHG	EP 282 WHG elektricky vodivý, chemicky odolný nátěr s akreditací §19 WHG, , barvený	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
	Kombi kbelík	10 kg
Elektricky vodivý chemicky odolný nátěr. Materiál vyhovuje německé legislativě pro ochranu životního prostředí a vody.		

dostupné barvy pro EP 280 WHG/EP 282 WHG

RAL 1001 béžová



RAL 3009 oxid. červená



RAL 6011 rezedová zelená



RAL 7015 bídlíková



RAL 7023 betonová šed



RAL 7030 kamenná šed



RAL 7032 křemenná šedá



RAL 7038 achátová



RAL 7042 dopravní šedá A

